



BP893

microphone serre-tête
subminiature à condensateur
omnidirectionnel



Doté d'un écouteur ergonomique et d'une tige très discrète, le **microphone serre-tête BP893** se place discrètement sur l'oreille et offre une reproduction vocale claire et naturelle. Son design épuré le rend idéal pour les pièces de théâtre, les lieux de culte et les studios broadcast.

Le **microphone serre-tête BP893** se place facilement sur l'oreille. Sa capsule omnidirectionnelle à condensateur permet une reproduction vocale naturelle, semblable à celle d'un microphone cravate de haute qualité. Le **BP893** est aussi parfait pour sonoriser les violons : pour cela, nul besoin de le fixer sur l'instrument, il suffit de le placer sur l'oreille.

- Son remarquable de clarté et de précision
- Léger et ergonomique
- Très discret, tige de 2,54 cm
- Position stable sur l'oreille
- Réponse en fréquence large pour une reproduction vocale naturelle
- Connecteur de sortie 4 broches compatible avec le module d'alimentation fourni et tous les émetteurs sans fil Audio-Technica
- Le filtre UniSteep® permet une atténuation des basses fréquences afin de couper les bruits de fond indésirables, sans altérer la qualité audio

 **audio-technica**
always listening

Audio-Technica Limited, Old Lane, Leeds LS11 8AG England
Audio-Technica SAS, 28 rue Godefroy-Cavaignac, 75011 Paris, France
Audio-Technica Niederlassung Deutschland, Lorenz-Schott-Straße 5, 55252 Mainz-Kastel, Germany
Audio-Technica Central Europe Ltd, Fogado u. 3, Budapest 1107, Hungary
©2011 Audio-Technica, www.audio-technica.com

Disponible en blanc ou beige, en version filaire ou sans fil:

Code	Description	Code EAN
BP893	Inclus : le module d'alimentation AT8539	042005168606
BP893-TH	Version "théâtre", couleur beige, du BP893	042005168613
BP893c	Version sans le module d'alimentation; 1.4 m de câble, sans connecteur	042005169481
BP893c-TH	Version "théâtre", couleur beige, du BP893c	042005169498
BP893cW	Idem que le BP893c, sans le module d'alimentation; câble de 1.4 m avec connecteur 4 broches pour les systèmes sans fil A-T Unipak	042005168705
BP893cW-TH	Idem que le BP893cW, version "théâtre", couleur beige	042005168712
BP893cL4	Version sans le module d'alimentation; câble de 1.4 m avec connecteur Lemo pour systèmes sans fil Sennheiser	042005168668
BP893cL4-TH	Idem que le BP893cL4, version "théâtre", couleur beige	042005168675
BP893cLM3	Version sans le module d'alimentation; câble de 1.4 m avec mini connecteur locking 3,5mm pour systèmes sans fil Sennheiser	042005168682
BP893cLM3-TH	Idem que le BP893cLM3, version "théâtre", couleur beige	042005168699
BP893cT4	Version sans le module d'alimentation; câble de 1.4 m avec connecteur 4 broches TA4F pour systèmes sans fil Shure	042005168620
BP893cT4-TH	Idem que le BP893cT4, version "théâtre", couleur beige	042005168637

Spécifications :

Capsule :	Statique à électret
Directivité :	Omnidirectionnelle
Réponse en Fréquence :	20-20,000 Hz
Atténuation des graves :	80 Hz, 18 dB/octave (micro filaire seulement)
Sensibilité :	-34 dB (19,9 mV) réf 1V à 1 Pa
Impédance :	245 ohms (version filaire seulement)
Pression Acoustique Maximale :	114 dB SPL, 1 kHz à 3% T.H.D.
Dynamique (typique) :	88 dB, 1 kHz at Max SPL (filaire seulement)
Rapport Signal Bruit :	68 dB, 1 kHz at 1 Pa
Alimentation Fantôme :	11-52V DC, 2 mA typical (filaire seulement)
Commutateur :	Flat, roll-off (filaire)
Courant :	0,1 mA typique à 5V (sans fil seulement)
Voltage :	2.5-11V (sans fil seulement)
Poids (microphone) :	Microphone, fixation & embout: 2 g
Poids (alimentation) :	85 g (filaire seulement)
Dimensions :	Microphone: 8,1 mm de long - 2,6 mm de diamètre - Tige: 26,4 mm de long, 1,07 mm de Ø
Dimensions (alimentations) :	97,6 mm de long, 18,9 mm de Ø (filaire seulement)
Connecteur de Sortie :	XLRM 3 broches (sur le module alimentation) - HRS 4 Broches (sur le câble du microphone)
Câble :	Câble blindé à 2 conducteurs de 1,6 mm de diamètre et 1,4 m de long (solidaire du microphone), (version câblée et sans fil)
Accessoires fournis:	BP893: 1 module d'alimentation AT8539 (version filaire uniquement); 1 clip pour le câble AT8440; 2 bonnettes anti-vent AT8157; 2 protections de capsules AT8156; 1 protection anti-humidité; 1 clip ceinture (version filaire uniquement); 1 mallette portative BP893-TH : 1 module d'alimentation AT8539 (version filaire uniquement); 1 clip pour le câble AT8440; 2 bonnettes anti-vent AT8157-TH; 2 protections pour capsules AT8156-TH; 1 protections anti-humidité; 1 clip ceinture (version filaire uniquement); 1 mallette de transport
Câble :	3.0m

*Ces spécifications sont sujettes à des modifications sans avis préalable.



Audio-Technica Limited, Old Lane, Leeds LS11 8AG England
 Audio-Technica SAS, 28 rue Godefroy-Cavaignac, 75011 Paris, France
 Audio-Technica Niederlassung Deutschland, Lorenz-Schott-Straße 5, 55252 Mainz-Kastel, Germany
 Audio-Technica Central Europe Ltd, Fogado u. 3, Budapest 1107, Hungary
 ©2011 Audio-Technica, www.audio-technica.com