



Disponible en version noire ou  
blanche.

Available in black or white  
version.



## CT30MKII

ENCEINTES D'INSTALLATION COMPACTES - 2 VOIES PASSIVES

COMPACT INSTALLATION SPEAKERS - PASSIVE 2-WAY

L'enceinte HORTUS AUDIO série CONTRACT CT 30MKII est dédiée à l'installation fixe en intérieur ou en extérieur protégé. Grâce à son format compact, sa qualité sonore et leurs multiples accessoires, elles sont idéales pour la réussite de vos installations : salles de conférences, de congrès, hôtels, galeries marchandes, salles de sport, pubs..

HORTUS AUDIO CONTRACT series CT30MKII is a public address speaker specifically designed for fixed installation. It benefits from a compact size, high sound quality and multi rigging accessories. The CONTRACT series speaker make your installations successful in pubs, congress centers, shopping arcades, sport centers, delay ...

Version 8 ou 16  $\Omega$  ● 8 or 16  $\Omega$  Version

Excellente tenue en puissance ● Excellent power handling

Ébénisterie en bois au format 1/2 cluster ● Compact wood enclosure 1/2 cluster shape

Multiples points d'accroche (M10) ● Multi rigging hardware equipment (M10)

Haut-parleurs spécifiques tropicalisés, anti-UV ● Humidity protected loudspeakers and UV resistant treatment

DESIGNED & MANUFACTURED in FRANCE by HORTUS AUDIO

www.hortusaudio.eu - tel : + 33 (0) 4 67 27 43 05 - fax : + 33 (0) 4 67 27 85 64

France : contact@hortusaudio.eu / International : export@hortusaudio.eu



# CT30MKII

series  
**CONTRACT**

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Composants / Components :

- **LF : 17 cm (bobine 1.5 ") / LF : 6.5" (1.5" voice-coil )**
- **MF/HF : Tweeter néodyme dôme poly. / MF/HF : Poly dome neodymium tweeter**

Sensibilité / Sensitivity :

- **91 dB (1)**

SPL MAX mesuré (sur ampli. max) / MAX measured SPL (on max. amplifier)

- **111 dB (1)**

Puissance RMS standard/ RMS power handling :

- **CT 30 : 150 W / CT 30 HI : 120 W**

Impédance / Impedance :

- **8 ou 16 Ω / 8 or 16 Ω**

Fréquence utile (-6 db) / Usable frequency (-6 db) :

- **65 Hz - 21 kHz**

Directivité nominale / Nominal coverage :

- **80° H x 80° V**

Ebénisterie : MDF 12 mm  
 Finition : Peinture polyuréthane 2 couches  
 Grille en façade : 10/10e + mousse noire  
 Système d'accroche : Rotule de série  
 Connecteurs : Borniers poussoir  
 Dimensions mm (HxIxP) : 300 x 205 x 240  
 Poids net : 4,5 kg  
 Poids brut (emballé) : 5 Kg

Enclosure : MDF 12 mm  
 Finish : 2-time Polyurethane painting  
 Front grille : 10/10th + black foam  
 Rigging system : Bracket supplied  
 Connectors : Pushing terminals  
 Size (HxWxD) : 11.8" x 8.1" x 9.5"  
 Net weight : 9.9 lbs  
 Shipping weight : 11 lbs

## Accessoires

## Accessories

**CT-30V** : Option ligne 100 volts,  
5/10/10 W, connection filaire 4 points  
**APM-M10** : Adaptateur pied micro  
**SSA-M10** : Adaptateur pied d'enceinte (embase 36 mm)  
**LYRE PC 30** : Lyre de fixation noire  
**CT30B** : Finition peinture blanche + mousse noire  
**OPT SPEAK CT** : Option 1x connecteur speakon NL4MP  
**S2M-C** : Rotule de fixation pour CT 15 & CT 30

**CT-30V** : Optional 100 V line,  
5/10/20 W, wire connection 4 points  
**APM-M10** : Micro adaptor socket  
**SSA-M10** : 36 mm stand adaptor socket  
**LYRE PC30** : Black horizontal bracket  
**CT 30B** : White painting + black foam  
**OPT SPEAK CT** : Optional 1x NL4MP Speakon connector  
**S2M-C** : Omnidirectional wall mount for CT 15 & CT 30

