



PEINTURES S.A.S

Usine et bureaux

Z.I de la forêt
45210 FONTENAY/LOING
Tel:02.38.95.78.12
Fax:02.38.95.78.42

E-mail: ketypp@orange.fr

KETYCINECRYL SATIN BLANC S100



Peinture Int/Ext

Définition : Peinture satinée à base de résine acrylique.

Classification : AFNOR NF T 30.003 Famille 1 – classe 7b2

Domaines d'emploi : Application à l'intérieur sur béton, plâtre, papiers peints, agglomérés, bois, isorel. L'utilisation à l'extérieur est également proposée grâce à sa composition riche en résine acrylique

Qualités dominantes satiné : Couvre en une seule couche selon support, ne coule pas, blanc lumineux, ne jaunissant pas, sans odeur, lavable, efficace plusieurs années, agit en toute sécurité.

Mise en œuvre : Préparation des fonds : dépoussiérage ou lessivage. Enduire si nécessaire.
Sur bois ou métal, appliquer les sous-couches correspondants.
Application : produit prêt à l'emploi. Utiliser un rouleau laine à poils longs ou mi-longs. Croiser l'application de façon à bien répartir la peinture ou airless. Nettoyage du matériel à l'eau.
Dilution et lavage du matériel : eau

Caractéristiques : Composition : émulsion acrylique.
Densité : 1.20+/-0.05
Viscosité : 125 KU
Séchage : HP : 30mn, sec : 1 heure 30.
Aspect du film : Satin
Rendement : 5 à 6 m2/kg

Teintes : Blanc sur stock
Nuances sur demande

Conditionnement

Codes Article	Références	Conditionnement
115.100	KETYCINECRYL SATIN	20 KG
115.500	KETYCINECRYL SATIN	5 KG

KETY PEINTURES SAS
Usine et Bureaux :ZAC DE LA FORET
45210 FONTENAY SUR LOING
Tél : +(33) 2.38.95.78.12
Fax : +(33)2.38.95.78.42
E-mail : KETYPP@ orange.fr