

### PRO 18v

- ✓ Puissant moteur de 18 V avec 8500 tr/min et un couple élevé pour une coupe ou un enlèvement de matière plus rapide
- ✓ Equipée d'une poignée Homme mort pour plus de sécurité
- ✓ Changement de disque sans outil facile et rapide grâce à l'outil Fixtec
- ✓ Deux points de fixation pour la poignée latérale, selon les préférences de l'utilisateur ou pour faciliter l'accès.
- ✓ Carter de protection réglable sans outil
- ✓ Livré avec un disque et 2 carters de protection : une version pour diamètre 125 mm et une autre pour version 115 mm



disque (mm)	125
Alésage Ø (mm)	22.2
Broche	M14
Capacité batterie (Ah)	-
Chargeur fourni	-
Code EAN	4058546520519
Emballage	Carton
Frein	Oui
Niveau de pression acoustique (Lpa)(dB(A))	90
Niveau de puissance acoustique (Lwa)(dB(A))	82
Poids (kg)	2.9
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3.6 (L1840S)
Profondeur de coupe (mm)	26
Protection anti-kickback	Oui
Tension (V)	18V
Tolérance de vibration de meulage (m/s <sup>2</sup> )	1,5 m/s <sup>2</sup>
Tolérance de vibration de ponçage (m/s <sup>2</sup> )	1,5 m/s <sup>2</sup>
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Type	Meuleuse 125 mm 18V
Type de batterie	Li-ion
Type de bouton	Interrupteur Homme Mort
Vibration de meulage (m/s <sup>2</sup> )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibration de ponçage (m/s <sup>2</sup> )	2,5 m/s <sup>2</sup>

