

Kod produktu: F7100751
LED Profilowa 700W


DANE TECHNICZNE	
Pobór mocy	700W
Napięcie zasilania	110 - 240V AC
Częstotliwość napięcia	50/60Hz
Typ diody	Standard LED (jednokolorowa)
Ilość diod	1 (8000K)
Moc diody	700W
Wyświetlacz	LCD Kolorowy
PARAMETRY UŻYTKOWE	
Barwa	Tarcza kolorów - 7 + biały
Współczynnik oddawania barw (CRI)	Filtr z CRI liniowy od 68 do 90 CRI
Zoom	Tak
Kąt świecenia (min)	3,5°
Kąt świecenia (max)	55°
Ściemnianie	Płynne: 0 - 100%
Pryzmat	Pryzmat 3 ścienny, Pryzmat liniowy 6 ścienny (mogą pracować razem w tym samym czasie)
Filtr FROST	Tak
Regulacja ostrości (FOCUS)	Elektroniczna
Tarcza GOBO	Roto Gobo: (6 gobo wymiennych , 1 gobo stałe , 1 puste) indeksowane, Fixed Gobo: (8 gobo wymiennych , 1 puste) indeksowane
Zakres ruchu - PAN	540°
Zakres ruchu - TILT	270°
Standard DMX	DMX 512
Ilość kanałów DMX	36
Sterowanie	5 przycisków
Tryby pracy	DMX 512, RDM, Artnet (Opcjonalnie), Auto-running, Master/salve, Sound active, Wbudowane programy
Funkcje	Dimmer: 16-bit, CTO linearne, CMY linearne
Informacje dodatkowe	Tarcza animacji: Dynamiczny efekt płomieni lub wody bez limitu obrotu, indeksowana
ZŁĄCZA	
AC IN	powerCON IP65
AC OUT	powerCON IP65
DMX IN	XLR - 3 pin
DMX OUT	XLR - 3 pin
PARAMETRY FIZYCZNE	
Stopień ochrony IP	IP20
Chłodzenie	Aktywne
Rodzaj obudowy	ABS
Wysokość [cm]	90,5
Szerokość [cm]	56
Głębokość [cm]	45,5
Waga [kg]	36
Rodzaj Opakowania	Skrzynia Transportowa CASE