

KFLM04CND-CLR

Lampe LED flamme claire 4W 20000hrs



Présentation produit

Les ampoules flamme filament LED du KTC (Kosnic Technology Center) recréent l'aspect des ampoules à incandescence traditionnelles et diffusent un flux lumineux uniforme et multi-directionnel. Leur efficacité énergétique est de 100lm/W ou plus, offrant ainsi d'énormes économies d'énergie. Elles remplacent efficacement les produits à incandescence dans les nombreuses applications d'éclairage résidentiel. Une fois mis en place, le retour sur investissement de ces produits est très rapidement atteint.

Caractéristiques

- Design traditionnel
- Distribution lumineuse homogène
- Culots populaires B22, E14 et E27
- Économisez jusqu'à 90% d'énergie par rapport à la lampe à incandescence
- Flux lumineux élevé
- Longue durée de vie de 20000h.
- Démarrage instantané
- Émission d'UV négligeable
- Sans mercure

Sécurité et maintenance

- Couper l'alimentation avant d'installer ou de retirer la lampe.
- Laisser refroidir avant de manipuler.
- Ne pas utiliser dans un luminaire totalement hermétique car cela impacterait la durée de vie du produit.
- Ne pas jeter le produit en fin de vie avec les ordures ménagères mais dans un point de collecte prévu à cet effet.

Caractéristiques

| | KFLM04CND/B22-CLR-N27-K | KFLM04CND/E14-CLR-N27-K | KFLM04CND/E27-CLR-N27-K |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Culot | B22 | E14 | E27 |
| Type | Flamme | Flamme | Flamme |
| Réflecteur | Clair | Clair | Clair |
| Puissance (w) | 4 | 4 | 4 |
| Equivalence puissance (w) | 38 | 38 | 38 |
| Total Lumens (lm) | 440 | 440 | 440 |
| Courant d'entrée (mA) | 38 | 38 | 38 |
| Tension d'entrée | 220-240Vac | 220-240Vac | 220-240Vac |
| Température de couleur (k) | 2700 | 2700 | 2700 |
| Température de couleur | Blanc chaud | Blanc chaud | Blanc chaud |
| Durée de vie (h) | 20000 | 20000 | 20000 |
| Durée de vie nominale (h) | 20000 | 20000 | 20000 |
| Nb de cycles de commutation | 50000 | 50000 | 50000 |
| Pic d'intensité lumineuse en candelas(cd) | 45 | 45 | 45 |
| IRC | 83 | 83 | 83 |
| Gradable | Non | Non | Non |
| Retrofit | Oui | Oui | Oui |
| Facteur de puissance | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| Durée de démarrage (s) | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| Temps de préchauffage (s) | Lumière instantanée | Lumière instantanée | Lumière instantanée |
| Longueur (mm) | 91 | 98 | 92 |
| Largeur (mm) | 37 | 37 | 37 |
| Profondeur (mm) | 37 | 37 | 37 |
| Mercure (mg) | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|----------|----------|----------|
| Instructions de nettoyage | N/A | N/A | N/A |
| Puissance (W) | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| Flux lumineux (lm) | 440 | 440 | 440 |
| Facteur de maintenance du flux lumineux | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Déviati on colorimétrique standardSDCM | <6 | <6 | <6 |
| Température de couleur (°C) | -20 à 40 | -20 à 40 | -20 à 40 |

Marquage de produit

| | KFLM04CND/B22-CLR-N27-K | KFLM04CND/E14-CLR-N27-K | KFLM04CND/E27-CLR-N27-K |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fabricant | Kosnic | Kosnic | Kosnic |
| Référence | KFLM04CND/B22-CLR-N27-K | KFLM04CND/E14-CLR-N27-K | KFLM04CND/E27-CLR-N27-K |
| Tension | 220-240Vac 50-60Hz | 220-240Vac 50-60Hz | 220-240Vac 50-60Hz |
| Puissance (W) | 4 | 4 | 4 |
| Tension (mA) | 38 | 38 | 38 |
| Marquage CE | Oui | Oui | Oui |
| Contribution DEEE | Oui | Oui | Oui |
| Numéro de lot | Oui | Oui | Oui |

Label énergétique

| | KFLM04CND/B22-CLR-N27-K | KFLM04CND/E14-CLR-N27-K | KFLM04CND/E27-CLR-N27-K |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fabricant | Kosnic | Kosnic | Kosnic |
| Référence | KFLM04CND/B22-CLR-N27-K | KFLM04CND/E14-CLR-N27-K | KFLM04CND/E27-CLR-N27-K |
| Classe énergétique | A++ | A++ | A++ |
| Consommation d'énergie (kWh/1000h) | 4 | 4 | 4 |

Emballage

| | KFLM04CND/B22-CLR-N27-K | KFLM04CND/E14-CLR-N27-K | KFLM04CND/E27-CLR-N27-K |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Référence UPC | 0609207992141 | 0609207992158 | 0609207992165 |
| Longueur du carton (mm) | 455 | 455 | 455 |
| Largeur du carton (mm) | 220 | 220 | 220 |
| Hauteur du carton (mm) | 155 | 155 | 155 |
| Volume | 0.0155155 | 0.0155155 | 0.0155155 |
| Quantité par carton | 50 | 50 | 50 |
| Poids du carton (kg) | 2.3 | 2.3 | 2.3 |

