

Studio Monitor Bi-amplifié 2 voies :

- Boomer : 4" - 50 W
- Tweeter : 3/4" - 50 W
- Pavillon DCW™
- Niveau max. SPL : 100 dB
- Réponse en fréquence (- 6 dB) : 59 Hz - 25kHz
- 1 Entrée XLR
- Système ISS (mise en veille automatique lorsqu'aucun signal n'est détecté).
- Livrée avec support de table IsoPod et accessoires de fixation murale (sans orientation)
- Filetage 3/8" pour montage sur pied de micro.
- Finition : Gris anthracite

Dimensions : 242 x 151 x 142 mm

Poids : 3,2 kg

La 8020DPM tire tous les avantages de la conception d'avant-garde et des technologies élaborées dans les endroits où l'espace est compté : cars, stations de montage, home-studio. Elle procure une qualité d'écoute étonnante et un niveau sonore adapté à des espaces restreints et une distance d'écoute en conséquence (≤ 1 m).

Sensibilité	37
Réponse en fréquence	66 Hz - 21 kHz
Puissance	50 W + 50 W
Niveau max SpL	100 dB
Nombre d'entrées	1 x XLR
Couleur	Gris Anthracite
Dimensions L x l x H (mm)	242 x 151 x 142 mm
Poids Net (Kg)	3,20
Dimensions Colis L x l x H (cm)	226 x 151 x 142 cm
poids Brut (Kg)	4,60
Code EAN	6438128122597
Garantie (Mois)	24